

# Ruredil

## Casseroil 30

Disarmante emulsionabile

### Descrizione del prodotto

CASSEROIL 30 è un disarmante emulsionabile ad azione chimica. Diluito in acqua, forma un'emulsione bianca stabile nel tempo; l'emulsione si conserva per diversi giorni, avendo però l'accortezza di tenere ben chiuso il contenitore per evitare l'evaporazione dell'acqua.

Prima di ogni utilizzo miscelare l'emulsione.

*Conforme alla norma UNI 8866.*

### Applicazioni tipo

CASSEROIL 30 è stato studiato per soddisfare tutte le esigenze della cantieristica tradizionale. Può essere applicato per qualunque getto.

### Confezioni, stoccaggio, dosaggio, resa

- CASSEROIL 30 è disponibile in fustini da 10 e 25 litri e in fusti da 210 litri;
- da diluire nelle seguenti proporzioni:
  - per casseri in legno  
1 parte di disarmante più 10-15 parti di acqua, con una resa di 120-150 m<sup>2</sup> per un litro;
  - per casseri in ferro  
1 parte di disarmante più 5 parti di acqua, con una resa di 30-40 m<sup>2</sup> per litro.

### Normativa fiscale

Per la normativa fiscale vigente il disarmante CASSEROIL 30 non necessita di documentazione diversa dalla comune D.D.T. e non richiede la tenuta di alcun registro fiscale. Il prodotto infatti non è classificato di natura "petrolifera". Su ogni fattura emessa da Ruredil compare la dicitura "Prodotto libero da vincoli di circolazione e deposito".

I quantitativi detenuti, essendo classificabili come "prodotti chimici" e non "prodotti petroliferi" o assimilati, non si assommano ai quantitativi di prodotti petroliferi già detenuti per altri impieghi nei cantieri o stabilimenti.

### Raccomandazioni per l'uso

- Non superare i dosaggi consigliati; un eccessivo surdosaggio nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo e all'aspetto finale della superficie del getto;
- asportare eventuali eccessi di prodotto con un panno asciutto;
- in caso di dispersione accidentale del prodotto raccogliere con sabbia o segatura e inviare all'inceneritore;
- non applicare con temperatura inferiore a 0°C.

### Proprietà

- CASSEROIL 30 consente di ottenere manufatti esenti da macchie;
- sono possibili successivi trattamenti come intonaci, pitture, protettivi, ecc.;
- riduce la necessità di pulizia e manutenzione dei casseri, permettendo il loro immediato riutilizzo.

### Meccanismo d'azione

CASSEROIL 30 è un disarmante chimico e deve la sua efficacia ad una complessa serie di azioni di seguito riassunte.

I disarmanti in emulsione stabile sono costituiti da due distinti componenti intimamente mescolati:

- una miscela di idrocarburi lineari a catena lunga, responsabili del disarmo fisico;
- una miscela di esteri e polialcooli, responsabili del disarmo chimico, e additivi che permettono l'emulsionabilità del CASSEROIL 30 all'acqua.

A contatto del cassero l'acqua evapora, mettendo in intimo contatto i principi attivi con la pasta cementizia evitando che quest'ultima aderisca alla cassaforma.

### Non usare per

Calcestruzzi per i quali è richiesto un tempo rapido di scasseratura.

### Qualità e finitura del calcestruzzo

CASSEROIL 30 è stato appositamente studiato per migliorare il faccia a vista e, in generale, la qualità estetica del calcestruzzo.

# Casseroil 30

Disarmante emulsionabile