



CASSEROIL 70

Disarmante chimico a largo spettro applicativo

Ruredil
Scheda tecnica

Il materiale

CASSEROIL 70 è un disarmante chimico a largo spettro applicativo, pronto all'uso, da impiegarsi nel cantiere tradizionale. Deve la sua efficacia a un complesso di reazioni chimico-fisiche con la pasta di cemento all'interfaccia calcestruzzo/casseratura.

CASSEROIL 70, come tutta la gamma di disarmanti Ruredil, è particolarmente studiato per l'ottenimento di superfici di calcestruzzo con elevato grado di finitura superficiale.

Le proprietà

- CASSEROIL 70 riduce la necessità di pulizia e manutenzione dei casseri, rendendo possibili economie di tempo e incrementi produttivi;
- sono possibili successivi trattamenti come intonaci, pitture, protettivi, ecc.

I campi di applicazione

- Si applica a spruzzo su tutti i tipi di cassetta presenti nel cantiere tradizionale: ferro, tavole piallate e non, pannelli gialli, ecc.;
- particolarmente studiato per una buona riuscita dei getti di calcestruzzo faccia a vista.

Dosaggio, resa

1 litro di disarmante permette di trattare circa 40 m² di cassero.

Modalità di impiego

Non superare i dosaggi consigliati; un eccessivo sovradosaggio nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo e all'aspetto finale della superficie del getto; asportare eventuali eccessi di prodotto con un panno asciutto; in caso di dispersione accidentale del prodotto raccogliere con sabbia o segatura e inviare all'inceneritore.

Nota bene

Non usare per getti di elementi prefabbricati, per i quali si raccomanda l'uso di CASSEROIL 200, 200R e 200 RG.



Normativa fiscale

Per la normativa fiscale vigente il disarmante CASSEROIL 70 non necessita di documentazione diversa dalla comune D.D.T. e non richiede la tenuta di alcun registro fiscale. Il prodotto infatti non è classificato di natura "petrolifera".

Su ogni fattura emessa da Ruredil compare la dicitura "Prodotto libero da vincoli di circolazione e deposito". I quantitativi detenuti, essendo classificabili come "prodotti chimici" e non "prodotti petroliferi" o assimilati, non si sommano ai quantitativi di prodotti petroliferi già detenuti per altri impieghi nei cantieri o stabilimenti.

Indicazioni sulla sicurezza

CASSEROIL 70 è un disarmante non tossico, non irritante e non sensibilizzante.

Stoccaggio

In ambiente coperto, asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e i 35 °C. Teme il gelo.

SCHEDA CATALOGO

Specifiche chimico/fisiche:

Densità (g/cc): 0,880 ± 0,020
 Viscosità: 4,5 +/- 1,0 (°E a 20°C)
 Cloruri (Cl-): assenti

Composizione di massima:

Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcanolammidi di acidi grassi.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico a largo spettro applicativo.

Confezione

fustini da 10 litri
 fustini da 25 litri
 fusti da 210 litri
 cisternette da 1000 litri

Codice

0103110045
 0103110020
 0103110030
 0103110050

Resa

1 litro/40 m².

Aggiornamento 07.2018

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certquality per la "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.