

CASSEROIL 70

Disarmante chimico a largo spettro applicativo

Il materiale

CASSEROIL 70 è un disarmante chimico a largo spettro applicativo, pronto all'uso, da impiegarsi nel cantiere tradizionale. Deve la sua efficacia a un complesso di reazioni chimico-fisiche con la pasta di cemento all'interfaccia calcestruzzo/casseratura.

CASSEROIL 70, come tutta la gamma di disarmanti Ruredil, è particolarmente studiato per l'ottenimento di superfici di calcestruzzo con elevato grado di finitura superficiale.

Le proprietà

- CASSEROIL 70 riduce la necessità di pulizia e manutenzione dei casseri, rendendo possibili economie di tempo e incrementi produttivi;
- sono possibili successivi trattamenti come intonaci, pitture, protettivi, ecc.

I campi di applicazione

- Si applica a spruzzo su tutti i tipi di cassetta presenti nel cantiere tradizionale: ferro, tavole piallate e non, pannelli gialli, ecc.;
- particolarmente studiato per una buona riuscita dei getti di calcestruzzo faccia a vista.

Dosaggio, resa

1 litro di disarmante permette di trattare circa 40 m² di cassero.

Modalità di impiego

Non superare i dosaggi consigliati; un eccessivo sovradosaggio nuocerebbe alla buona riuscita del disarmo e all'aspetto finale della superficie del getto; asportare eventuali eccessi di prodotto con un panno asciutto; in caso di dispersione accidentale del prodotto raccogliere con sabbia o segatura e inviare all'inceneritore.

Nota bene

Non usare per getti di elementi prefabbricati, per i quali si raccomanda l'uso di CASSEROIL 200, 200R e 200 RG.



Normativa fiscale

Per la normativa fiscale vigente il disarmante CASSEROIL 70 non necessita di documentazione diversa dalla comune D.D.T. e non richiede la tenuta di alcun registro fiscale. Il prodotto infatti non è classificato di natura "petrolifera".

Su ogni fattura emessa da Ruredil compare la dicitura "Prodotto libero da vincoli di circolazione e deposito". I quantitativi detenuti, essendo classificabili come "prodotti chimici" e non "prodotti petroliferi" o assimilati, non si sommano ai quantitativi di prodotti petroliferi già detenuti per altri impieghi nei cantieri o stabilimenti.

Indicazioni sulla sicurezza

CASSEROIL 70 è un disarmante non tossico, non irritante e non sensibilizzante.

Stoccaggio

In ambiente coperto, asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e i 35 °C. Teme il gelo.

SCHEDA CATALOGO

Specifiche chimico/fisiche:

Densità (g/cc): 0,880 ± 0,020
 Viscosità: 4,5 +/- 1,0 (°E a 20°C)
 Cloruri (Cl-): assenti

Composizione di massima:

Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcanolammidi di acidi grassi.

Definizione prestazionale:

Disarmante chimico a largo spettro applicativo.

Confezione

fustini da 10 litri
 fustini da 25 litri
 fusti da 210 litri
 cisternette da 1000 litri

Codice

0103110045
 0103110020
 0103110030
 0103110050

Resa

1 litro/40 m².

Aggiornamento 07/2018

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Terza edizione 04.2017. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolo sono scaricabili dal sito www.ruredil.it. Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze, non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

