

# DISATTIVA PRIMER

Speciale film distaccante per  
elementi prefabbricati con inerti a vista

## Il materiale

DISATTIVA PRIMER è un speciale agente distaccante per la produzione di elementi prefabbricati con inerti a vista. DISATTIVA PRIMER una volta applicato sul cassero ed essiccato, crea una pellicola che isola il getto di calcestruzzo dalla cassaforma, rendendo più agevoli le operazioni di pulizia degli stampi.

La pellicola pelabile di DISATTIVA PRIMER si asporta facilmente dopo lo scassero e lascia le casseforme pulite e pronte per i getti successivi.

## Le proprietà

DISATTIVA PRIMER

- è facile da applicare,
- asciuga rapidamente ,
- crea un rivestimento elastico simile ad un foglio di plastica,
- è facile da rimuovere,
- ottimizza i tempi di lavorazione, in quanto lascia i casseri puliti per i getti successivi.

## I campi di applicazione

Calcestruzzo con inerte a vista realizzato con le lacche ritardanti della linea DISATTIVA LACCA.

## Modalità di impiego

- Al primo utilizzo di DISATTIVA PRIMER, verificare che il cassero sia stato perfettamente sgrassato e pulito da ruggine e incrostazioni, in modo che la superficie sia la più liscia possibile
- DISATTIVA PRIMER è pronto all'uso. Si consiglia di agitare prima dell'impiego.
- Applicare sul cassero uno strato sottile ed uniforme di DISATTIVA PRIMER, a rullo o pennello.
- In funzione della temperatura e dell'umidità dell'aria, il tempo di essiccamento del prodotto varia approssimativamente da 5 a 15 minuti.

## Indicazioni sulla sicurezza

Prima dell'utilizzo di DISATTIVA PRIMER, si raccomanda di consultare la scheda di igiene e sicurezza.

DISATTIVA PRIMER è classificato come prodotto irritante e infiammabile.

Si raccomanda di indossare sempre occhiali a maschera, guanti in gomma o PVC, semimaschera per solventi.

Conservare il prodotto lontano da fonti di calore ed in luoghi freschi ben ventilati.

Proteggere dalla luce diretta del sole.

Richiudere ermeticamente la confezione, una volta terminata l'applicazione.

## Stoccaggio

Il prodotto è infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore ed in luoghi freschi ben ventilati.

Il prodotto si conserva per 6 mesi nella confezione originale.

Richiudere ermeticamente la confezione, una volta terminata l'applicazione.

Pulire gli attrezzi con solvente alla nitro o acqua ragia.

## Nota bene

DISATTIVA PRIMER può essere applicato sulla maggior parte di casseforme.

In caso di stampi con rivestimento epossidico o di polistirolo è necessario effettuare test preliminari.

## SCHEMA CATALOGO

## Specifiche chimico/fisiche:

Densità: 0,900 +/- 0,020 g/cc

## Composizione di massima:

Polimero organico in solventi

## Confezione

Latta da 25 kg

## Codice

DISPRIMER025

## Definizione prestazionale:

Speciale film distaccante per elementi prefabbricati con inerti a vista

## Resa

4 - 6 m<sup>2</sup>/kg

Aggiornamento 09.2015

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Prima edizione 09.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolo sono scaricabili dal sito [www.ruredil.it](http://www.ruredil.it). Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze, non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità, circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

