

LEVOFLOOR CONCENTRATO

Concentrato in polvere per pavimentazioni architettoniche

Il materiale

LEVOFLOOR CONCENTRATO è un additivo premiscelato concentrato per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche con inerte a vista e non.

LEVOFLOOR CONCENTRATO è disponibile nella versione "neutra" e nelle versioni "colorate".

00 NEUTRO	09 GIALLO	16 ROSSO
		

*I colori sono puramente indicativi e possono variare in funzione del tipo di cemento impiegato.

LEVO FLOOR CONCENTRATO è costituito da una miscela di fibre sintetiche fibrillate e additivi chimici specifici, che incrementano la durabilità della pavimentazione, la resistenza alla fessurazione e agli urti.

Le proprietà

LEVOFLOOR CONCENTRATO

- E' facile da dosare
- Consente di soddisfare ogni esigenza di progetto ed estetica grazie all'ampia gamma di colori disponibile o all'impiego della versione neutra
- Permette di realizzare pavimentazioni in calcestruzzo con bassi rapporti acqua/cemento

I campi di applicazione

LEVOFLOOR CONCENTRATO può essere impiegato in ogni calcestruzzo destinato alla realizzazione di pavimentazioni architettoniche, quali:

- Reti viarie a bassa densità di traffico
- Sistemazione di luoghi pubblici
- Strade pedonali e marciapiedi
- Viali di parchi
- Accessi privati ecc...



Modalità di applicazione

LEVOFLOOR CONCENTRATO può essere aggiunto al calcestruzzo in cantiere o direttamente in centrale di betonaggio.

LEVOFLOOR CONCENTRATO si aggiunge in autobetoniera, anche quando il calcestruzzo viene impastato nel premiscelatore. Questa operazione evita la pulizia e la sciacquatura di quest'ultimo.

Prima dello scarico si raccomanda di fare girare nuovamente l'autobetoniera a velocità massima per 3 minuti circa. L'impiego di LEVOFLOOR CONCENTRATO consente di non additivare il calcestruzzo con i riduttori d'acqua (fluidificanti o superfluidificanti) qualora si stia nel range di rapporto A/C compreso tra 0,45 e 0,55.

Per ottenere l'effetto dell'inerte a vista, la pavimentazione additivata con LEVOFLOOR CONCENTRATO verrà successivamente disattivata con l'impiego dello speciale ritardante di superficie, da scegliersi nella gamma LEVOFLOOR DLF WR (consultare la rispettiva scheda tecnica).

Nota bene

In funzione della destinazione d'uso della pavimentazione, sarà cura del progettista indicare spessore totale della pavimentazione, la classe di resistenza e quella di esposizione, il tipo di giunto da utilizzare, il suo corretto posizionamento e fornire eventuali prescrizioni per la stagionatura protetta della pavimentazione. Si consiglia quindi di fare riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Stoccaggio

5 anni nella confezione originale ben chiusa e conservata al riparo dall'umidità.

Indicazioni sulla sicurezza

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con l'utilizzo.

Si raccomanda di indossare sempre indumenti, guanti e occhiali protettivi adatti.

SCHEDA CATALOGO

Specifiche chimico/fisiche:

Densità apparente:
0,30+/- 0,05 g/cm³

Composizione di massima:

miscela di fibre sintetiche fibrillate e additivi chimici specifici

Confezione

sacchi da kg 12,5

Definizione prestazionale:

concentrato in polvere per pavimentazioni architettoniche

Resa:

25 kg a m³ di calcestruzzo

Tipo

00 NEUTRO
09 GIALLO
16 ROSSO

Codice

0105170020
0105171020
0105173020

Aggiornamento 01.2017

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Terza edizione 01.2017. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolo sono scaricabili dal sito www.ruredil.it. Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze, non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità, circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

