

LIEVOCEM CP/83 S2

Additivo schiumogeno sintetico stabilizzante concentrato



Additivi

Il materiale

LIEVOCEM CP/83 S2 è un prodotto liquido ad azione schiumogeno-colloidale, espressamente studiato per la produzione di calcestruzzi alleggeriti con l'utilizzo di perlite. L'aggiunta di LIEVOCEM CP/83 S2 facilita la realizzazione di calcestruzzi alleggeriti, evitando il galleggiamento dell'aggregato leggero e la segregazione dell'impasto.

Le proprietà

L'aggiunta di LIEVOCEM CP/83 S2 permette di ottenere un impasto:

- perfettamente omogeneo;
- di facile pompabilità e messa in opera.

I campi di applicazione

Per il confezionamento e la messa in opera di calcestruzzi leggeri isolanti destinati a vari usi:

- massetti;
- sottotetti;
- muri, ecc.

Nota bene

Non mettere in contatto con sostanze grasse, oleose o acque particolarmente dure e non potabili in quanto inficerebbero le caratteristiche prestazionali dell'additivo.



Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE	
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Odore	caratteristico
Solubilità nell'acqua	solubile
Solubilità nei principali solventi organici	---
Densità (gr/cc)	1,050 ± 0,02
pH	7,50 ± 1,00
Viscosità 20°C (°E)	---
Punto di fusione	---
Punto di ebollizione	---
Solidi totali (%)	39,00 ± 1,0
Cloruri (NaCl %)	assenti

Indicazioni sulla sicurezza

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con l'utilizzo.

LIEVOCEM CP/83 S2 non presenta caratteristiche di pericolosità tuttavia, si raccomanda di indossare sempre indumenti, guanti e occhiali protettivi adatti.

Stoccaggio

In ambiente fresco, aerato, non esposto ai raggi del sole. Teme il gelo.

SCHEMA CATALOGO

Specifiche chimico/fisiche:

Densità (g/cc): 1,050 ± 0,02
pH: 7,5 ± 1,00

Composizione di massima:

Miscela di composti ossidrilati e tensioattivo anionico di sintesi.

Definizione prestazionale:

Additivo prodotto liquido ad azione schiumogeno-colloidale espressamente studiato per la produzione di calcestruzzi alleggeriti con l'utilizzo di perlite.

Confezione

fustini da 25 litri
fusti da 210 litri
cisternette da 1.000 litri

Codice

0102343020
0102343030
0102343050

Dosaggio

Litri 0,5 al m³ reso

Aggiornamento 10.2012

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Seconda edizione 10.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolo sono scaricabili dal sito www.ruredil.it. Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità, circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

