

LineaPaving



Riparazione di buche e scartellamenti
Paving Total + Primer

Ricostruzione rapida dei giunti
Paving Fast Repair

Ripristino dell'aspetto estetico superficiale
Paving Level

Riparazioni superfici in pendenza
Paving Slope

Trattamento antievaporante, indurente
e anti-polvere
Paving Protect

Riparazione delle pavimentazioni in calcestruzzo

Cod. 0051003154

Linea Paving



Riparazione delle pavimentazioni in calcestruzzo



Riparazione delle pavimentazioni

in calcestruzzo

Paving Total per il ripristino di buche o scartellamenti

Premiscelato formulato utilizzando nanotecnologie, esente da fenomeni di ritiro, idoneo per il ripristino di pavimentazioni industriali o stradali in calcestruzzo ammalorato. Paving Total si applica dopo aver impiegato **Primer per Paving Total**.

Resa

Circa 17,5 Kg/m² per 1 cm di spessore.



Confezione	Codice
sacchi da 25 Kg su pallet da 1.000 Kg	0105011020

- malta da ripristino **autolivellante fortemente adesiva**
- malta colabile **strutturale R4**
- in spessore da **4 a 60 mm**
- **pedonabile in 24 h, carrabile in 48h**



Primer per Paving Total

Resa

0,15 - 0,2 kg/m² per mano, da applicare in 2 mani.

Confezione	Codice
fustini da 1 litro	0106022045
fustini da 5 litri	0106022040
fustini da 25 litri	0106022020

Paving Fast Repair riparatore rapido dei giunti

Premiscelato a presa rapida, formulato con nanotecnologie esente da ritiro, autolivellante, per la riparazione rapida dei giunti o di fessure importanti.

Resa

Circa 19 Kg/m² per 1 cm di spessore.



Confezione	Codice
sacchi da 25 Kg su pallet da 1.000 Kg	0105019020

- malta colabile **strutturale R4**
- a presa rapida **pedonabile entro 2 ore, carrabile entro 4 ore**



Paving Level per il ripristino estetico superficiale

Premiscelato monocomponente a base di cemento, inerti selezionati e particolari resine sintetiche, in grado di realizzare uno strato millimetrico resistente all'usura e ai cicli di gelo/disgelo. Può essere colorato con i pigmenti della linea **Kaolor** e permettere il ripristino di **superfici colorate**.

Resa

Circa 1,625 - 1,680 Kg/m² per 1 mm di spessore.



Confezione	Codice
sacchi da 25 Kg su pallet da 1.000 Kg	0106120020

- malta colabile **autolivellante**
- in spessore **da 1 a 3 mm**
- resistente all'usura **ideale per ampie superfici**



Paving Slope per il ripristino di pavimentazioni anche in pendenza

Premiscelato cementizio per il ripristino millimetrico di pavimentazioni civili e industriali. Impiegato nel rifacimento superficiale dove, a causa di una cattiva esecuzione, deve essere ripristinato lo strato superficiale. **Idoneo per ripristini anche in pendenza**.

Resa

Circa 1,576 - 1,645 Kg/m²/mm.



Confezione	Codice
sacchi da 25 Kg su pallet da 1.000 Kg	0105151020

- malta colabile **fluida**
- in spessore **da 1 a 5 mm**
- specifico per riparazioni puntuali e **su superfici in pendenza**



Paving Protect l'antievaporante di nuova generazione

Paving Protect è una soluzione acquosa di litio silicato, speciali additivi disperdenti e veicolanti che riduce, in fase plastica, la tensione superficiale dell'acqua presente nei pori, evitando in questo modo la formazione di fessure da ritiro.

Resa

Circa 180 - 200 g/m² di superficie trattata.



Confezione	Codice
fustini da 25 litri cisternette da 1.000 litri	0106021020 0106021050

- trattamento superficiale **per il consolidamento**
- **antievaporante per impregnazione**
- trattamento **anti-polvere più resistente all'usura**
- **migliore qualità estetica** del pavimento

