

**Dichiarazione di prestazione: : N. CPR-01-PAVING LEVEL**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**PAVING LEVEL**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**Vedi Documento di Trasporto**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**EN 1504-2:2004**  
**Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo – Rivestimento (C)**  
**Protezione contro i rischi di penetrazione**  
**Malta cementizia monocomponente autolivellante per la protezione delle pavimentazioni**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**RUREDIL SpA**  
**Via Bruno Buozzi, 1**  
**20097 San Donato Milanese**  
**Milano**  
**Italia**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**NON APPLICABILE**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 4 più 4 (Reazione al fuoco)**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**NON APPLICABILE**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**NON APPLICABILE**

9. Prestazione dichiarata

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Ritiro lineare	NPD	EN 1504-2:2004
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I - S <sub>D</sub> < 5 m	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Compatibilità termica	NPD	
Resistenza allo shock termico	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Resistenza alla fessurazione	NPD	
Prova di aderenza per trazione diretta	Sistemi flessibili, senza traffico $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Sistemi flessibili, con traffico $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Resistenza allo strisciamento	NPD	
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD	
Comportamento antistatico	NPD	
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD	
Sostanze pericolose	Conforme	DM 10/05/2004 e DM 14/05/1996

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**NON APPLICABILE**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: RUREDIL Spa

DR. GIOVANNI MANTEGAZZA – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

28 Febbraio 2014

