

**Dichiarazione di prestazione: : N. CPR-02-PAVING PROTECT**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**PAVING PROTECT**
  2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**Vedi Documento di Trasporto**
  3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**EN 1504-2:2004**  
**Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo – Impregnazione**  
**Protezione contro i rischi di penetrazione e resistenza fisica**
  4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**RUREDIL SpA**  
**Via Bruno Buozzi, 1**  
**20097 San Donato Milanese**  
**Milano**  
**Italia**
  5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**NON APPLICABILE**
  6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 4 più 4 (Reazione al fuoco)**
  7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**NON APPLICABILE**
  8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**NON APPLICABILE**
-

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$	
Resistenza chimica	Nessun difetto	
Compatibilità termica	Orizzontale, con carico meccanico $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Prova di aderenza per trazione diretta	Orizzontale, con traffico $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Resistenza allo stsciamento	NPD	
Profondità di penetrazione	$\geq 5 \text{ mm}$	
Resistenza alla abrasione	Miglioramento $\geq 30\%$ rispetto campione non impregnato: Specifica superata	
Resistenza all'urto	Classe III ( $\geq 20\text{Nm}$ )	
Sostanze pericolose	Conforme	DL 14/03/2003 n. 65 (direttiva 1999/45/CE) e successivi adeguamenti regolamento 1907/2006/CE

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**NON APPLICABILE**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: RUREDIL Spa

DR. GIOVANNI MANTEGAZZA – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

22 ottobre 2013

