

## Dichiarazione di prestazione: CPR-02-PAVING TOTAL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Prodotto: **PAVING TOTAL**

Numero di lotto: **Vedi Documento di Trasporto**

2. Usi previsti:

**EN 1504-3:2005**

**Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo – Classe R3**

**Malta autolivellante nano modificata e resistente all'usura per il ripristino di pavimentazioni da 5 a 60 mm**

3. Fabbricante:

**RUREDIL SpA**

**Via Bruno Buozi, 1**

**20097 San Donato Milanese - Milano - Italia**

4. Sistemi di VVCP:

**Sistema 4 più 4 (Reazione al fuoco)**

5. Norma armonizzata:

**EN 1504-3:2005**

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	≥ 25 MPa (Classe R3)	EN 1504-3:2005
Contenuto di ione cloruro	≤ 0,05%	
Legame di aderenza	≥ 1,5 MPa	
Ritiro/espansione impediti	NPD	
Resistenza alla carbonatazione	Specifica superata	
Modulo elastico	≥ 15 GPa	
Compatibilità termica Parte 1, Gelo e disgelo	Forza di legame dopo 50 cicli: ≥ 1,5 MPa	
Compatibilità termica Parte 2, Temporalmente	NPD	
Compatibilità termica Parte 4, cicli a secco	NPD	
Resistenza allo slittamento	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Absorbimento Capillare	≤ 0,5 kg x m <sup>-2</sup> x h <sup>-0,5</sup>	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Conforme a DM 10/05/2004 e DM 14/05/1996	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Dr. Giovanni Mantegazza – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

In: San Donato Milanese

addì: 29 agosto 2016

