

**Dichiarazione di prestazione: N. RURECOAT 3 /00**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**RURECOAT 3**
  2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**Vedi Documento di Trasporto**
  3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**EN 1504-7:2006**  
**Prodotto per la protezione contro la corrosione delle armature**
  4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**RUREDIL SpA**  
**Via Bruno Buozzi, 1**  
**20097 San Donato Milanese**  
**Milano**  
**Italia**
  5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**NON APPLICABILE**
  6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 4 più 4 (Reazione al fuoco)**
  7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**NON APPLICABILE**
  8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**NON APPLICABILE**
-

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza allo sfilamento dell'acciaio rivestito nel calcestruzzo (resistenza dell'adesione del rivestimento all'acciaio e resistenza agli alcali)	Specifica superata (Tensione di aderenza determinata con le barre rivestite è $\geq 80\%$ della tensione di aderenza di riferimento determinata per le barre non rivestite)	EN 1504-7:2006
Resistenza alla diffusione	Specifica superata (Le aree rivestite degli acciai sono esenti da corrosione e la propagazione di ruggine al bordo della piastra base < 1 mm)	
Protezione contro la corrosione e lavorabilità		
Durabilità		
Temperatura di transizione vetrosa	NPD	
Sostanze pericolose	Conforme	DL 14/03/2003 n. 65 (direttiva 1999/45/CE) e successivi adeguamenti regolamento 1907/2006/CE

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**NON APPLICABILE**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: RUREDIL Spa

DR. GIOVANNI MANTEGAZZA – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

1 Luglio 2013

