

RURECOLOR

Coloranti per calcestruzzo

Ruredil
Scheda tecnica

Il Materiale

RURECOLOR è un additivo che consente di colorare conglomerati cementizi, in modo semplice e garantendo effetti estetici di elevata qualità.

RURECOLOR è disponibile in 6 colorazioni: GIALLO, ROSSO, ARANCIO, MARRONE, NERO e VERDE.

Le Proprietà

RURECOLOR

- è facile da dosare,
- consente di soddisfare ogni esigenza di progetto ed estetica grazie all'ampia gamma di colori disponibile;
- rende i colori più brillanti, più omogenea la colorazione e ne fissa la tinta nel tempo. Inoltre aumenta la durabilità e riduce le efflorescenze.

I campi di applicazione

RURECOLOR può essere impiegato in ogni calcestruzzo con cemento grigio o bianco.

RURECOLOR può essere utilizzato nella produzione di ogni tipo di calcestruzzo destinato alla prefabbricazione, ai getti in opera e per manufatti di arredo urbano.

Modalità di impiego

RURECOLOR può essere aggiunto al calcestruzzo in cantiere o direttamente in centrale di betonaggio.

RURECOLOR può essere dosato tra 0,5% e 6% sul peso del cemento.

Per determinare la tonalità gradita, si consiglia di effettuare prove preliminari.

Le colorazioni di RURECOLOR, indicate in "tabella colori", sono puramente indicative.

Queste possono essere falsate dai tipi di cemento utilizzati.



Tabella colori

Concentrazione di colorante RURECOLOR nel cemento al 3%.

Effetto indicativo della resa del colore se impastato con cemento bianco o grigio



Stoccaggio

RURECOLOR si conserva per 5 anni nella confezione originale ben chiusa e al riparo dall'umidità. Il prodotto deve essere assolutamente conservato in luogo asciutto e protetto da pioggia e umidità.

Indicazioni sulla sicurezza

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con l'utilizzo.

SCHEDA CATALOGO

Specifiche chimico/fisiche:
Densità: 0,95 +/- 0,05 g/cc

Composizione di massima:
Miscele di ossidi e cariche inerti

Definizione prestazionale:
Coloranti per calcestruzzo

Descrizione	Art.	Confezione
RURECOLOR GIALLO	1040	sacchi da 25 kg
RURECOLOR ROSSO	9480C	sacchi da 25 kg
RURECOLOR ARANCIO	9445C	sacchi da 25 kg
RURECOLOR MARRONE	9413	sacchi da 25 kg
RURECOLOR NERO	9313C	sacchi da 25 kg
RURECOLOR VERDE	812	sacchi da 25 kg

Codice
RURECOLNGIA25
RURECOLNROS25
RURECOLNARA25
RURECOLNMAR25
RURECOLNNER25
RURECOLNVER25

Resa:
0,5% - 6% sul peso del cemento

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Aggiornamento 03.2015

Prima edizione 03.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruredil.it.