

RUREGLASS 120

Rete in fibra di vetro per contrastare i fenomeni fessurativi

Il materiale

RUREGLASS 120 è una rete in fibra di vetro, trattata con uno speciale appretto per conferire un'ottima resistenza agli alcali.

RUREGLASS 120 previene lo sviluppo di microfessurazioni determinate da escursioni, ponti termici e/o da sollecitazioni del supporto sottostante.

Le proprietà

RUREGLASS 120 ha le seguenti caratteristiche:

- ottima resistenza agli alcali
- facilità di messa in opera
- praticità d'uso.

I campi di applicazione

Rureglass 120 viene impiegata per:

- rasature millimetriche. Ideale con i prodotti Rasocem RA, Rasocem NI e Rurewall F Finitura.

Modalità di applicazione

L'applicazione deve essere eseguita su un primo strato di rasatura ancora fresco. Procedere quindi alla stesura di un secondo strato di materiale, avendo cura di annegare completamente la rete.

Nei punti di giunzione prevedere una sovrapposizione di circa 10 cm.

Caratteristiche tecniche

Applicazione tipo	Rasatura
Composizione rete	Fibra di vetro
Dimensione maglie	10x10 mm
Peso rete apprettata	120 gr/mq
Appretto	Antialcalino
Modulo Elastico Fibra di Vetro utilizzata per la realizzazione delle reti	73GPa



Stoccaggio

RUREGLASS 120 va conservato in luoghi freschi e asciutti, evitando lo schiacciamento dei rotoli.

Indicazioni sulla sicurezza

Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con l'utilizzo.

Nota bene

Non usare per impieghi diversi da quelli descritti.
Per consolidamenti statici, adeguamenti sismici, ecc. suggeriamo l'impiego dei sistemi FRCM della famiglia "Ruregold®" o "Ruredil X Mesh".

SCHEDA CATALOGO**Specifiche chimico/fisiche:**

Peso della rete apprettata:
120 g/m² +/- 5%

Composizione di massima:

Rete in fibra di vetro con trattamento antialcalino

Definizione prestazionale:

Rete in fibra di vetro per contrastare i fenomeni fessurativi

Confezione

rotolo da 50 m²
(lung. 50 m e largh. 1 m)

Codice

0312006001

Aggiornamento 08.2015

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo. Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Prima edizione 06.2015. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. La scheda di sicurezza e la voce di capitolo sono scaricabili dal sito www.ruredil.it. Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

