

## Dichiarazione di prestazione: CPR-01-RUREWALL CP Calce e Pozzolana

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
Prodotto: **RUREWALL CP Calce e Pozzolana**      Numero di lotto: **Vedi Documento di Trasporto**
  
2. Usi previsti:  
**EN 998-1:2010**  
**Malte per scopi generali per intonaci interni ed esterni (GP)**
  
3. Fabbricante:  
**RUREDIL SpA**  
**Via Bruno Buozzi, 1**  
**20097 San Donato Milanese - Milano - Italia**
  
4. Sistemi di VVCP:  
**Sistema 4**
  
5. Norma armonizzata:  
**EN 998-1:2010**
  
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità dell'acqua dopo cicli di esposizione agli agenti atmosferici <i>(solo per malta per intonaco OC)</i>	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	
Adesione	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ - FP: C	
Adesione dopo i cicli di esposizione agli agenti atmosferici <i>(solo per malta per intonaco OC)</i>	NPD	
Conducibilità termica / Massa volumica	$(\lambda_{10,\text{dry}}) 0,93 \text{ W/mK}$ (valore tabulato)	
Conducibilità termica <i>(solo per malte T)</i>	NPD	
Durabilità delle malte OC	NPD	
Durabilità di tutte le malte ad eccezione di OC <i>(per impiego esterno)</i>	(al gelo/disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	
Sostanze pericolose	Conforme a DM 10/05/2004 e DM 14/05/1996	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Dr. Giovanni Mantegazza – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

In: San Donato Milanese

addì: 20 settembre 2016

