

Dichiarazione di prestazione: N. CPR-01-RUREWALL F FINITURA

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RUREWALL F FINITURA
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
Vedi Documento di Trasporto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
**EN 998-1:2010
Malte per scopi generali per intonaci interni ed esterni (GP)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
**RUREDIL SpA
Via Bruno Buozzi, 1
20097 San Donato Milanese
Milano
Italia**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
NON APPLICABILE
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 4
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
NON APPLICABILE
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità dell'acqua dopo cicli di esposizione agli agenti atmosferici (solo per malta per intonaco OC)	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	
Adesione	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ - FP: C	
Adesione dopo i cicli di esposizione agli agenti atmosferici (solo per malta per intonaco OC)	NPD	
Conducibilità termica / Massa volumica	$(\lambda_{10, \text{dry}}) 0,83 \text{ W/mK}$ (valore tabulato)	
Conducibilità termica (solo per malte T)	NPD	
Durabilità delle malte OC	NPD	
Durabilità di tutte le malte ad eccezione di OC (per impiego esterno)	(al gelo/disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	
Sostanze pericolose	Conforme a DM 10/05/2004 e DM 14/05/1996	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:


NON APPLICABILE

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: RUREDIL Spa

DR. GIOVANNI MANTEGAZZA – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE



San Donato Milanese, 31 Maggio 2016