

Dichiarazione di prestazione: N. CPR-01-RUREWALL S - Stilatura

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RUREWALL S - Stilatura
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
Vedi Documento di Trasporto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
EN 998-2:2010
Malte da muratura a composizione prescritta per scopi generali, per utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali (G)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
RUREDIL SpA
Via Bruno Buozzi, 1
20097 San Donato Milanese
Milano
Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
NON APPLICABILE
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 4
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
NON APPLICABILE
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|---|-------------------------------|
| Resistenza a compressione <i>(per le malte a prestazione dichiarata)</i> | NPD | EN 998-2:2010 |
| Proporzione dei costituenti <i>(per le malte a composizione prescritta)</i> | Legante idraulico pozzolanico 57% Aggregati 43% | |
| Adesione <i>(per le malte a prestazione dichiarata)</i> | NPD | |
| Contenuto di cloruri | ≤ 0,05% | |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | |
| Assorbimento d'acqua | 0,3 [(Kg/(m ² x min ^{0,5}))] | |
| Permeabilità al vapore acqueo | μ 15/35 (valore tabulato) | |
| Conducibilità termica / Massa volumica | (λ _{10,dry}) 0,77 W/mK (valore tabulato) | |
| Durabilità | (al gelo/disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta | |
| Sostanze pericolose | Conforme | |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

NON APPLICABILE

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: RUREDIL Spa

DR. GIOVANNI MANTEGAZZA – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

17 Marzo 2014

