

## **Dichiarazione di prestazione: N. CPR-01-RUREWALL Z ZOCCOLATURA**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**RUREWALL Z ZOCCOLATURA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**Vedi Documento di Trasporto**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**EN 998-1:2010  
Malte per scopi generali per intonaci interni ed esterni (GP)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**RUREDIL SpA  
Via Bruno Buoizzi, 1  
20097 San Donato Milanese  
Milano  
Italia**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**NON APPLICABILE**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**NON APPLICABILE**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**NON APPLICABILE**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua	W1	
Permeabilità dell'acqua dopo cicli di esposizione agli agenti atmosferici <i>(solo per malta per intonaco OC)</i>	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 15$	
Adesione	$\geq 0,17 \text{ N/mm}^2$ - FP: B	
Adesione dopo i cicli di esposizione agli agenti atmosferici <i>(solo per malta per intonaco OC)</i>	NPD	
Conducibilità termica / Massa volumica	( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ) 0,47 W/mK (valore tabulato)	
Conducibilità termica <i>(solo per malte T)</i>	NPD	
Durabilità delle malte OC	NPD	
Durabilità di tutte le malte ad eccezione di OC <i>(per impiego esterno)</i>	(al gelo/disgelo) valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto della malta	
Sostanze pericolose	Conforme	DM 10/05/2004 e DM 14/05/1996

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

**NON APPLICABILE**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di: RUREDIL Spa

DR. GIOVANNI MANTEGAZZA – Direttore Tecnico – Responsabile Marchio CE

10 Dicembre 2013

